

MODELL

Typ 850

Poppen

Gewächshausbau GmbH & Co. KG
Wischenstraße 41
26188 Edeweicht-Jeddeloh II

Telefon 04486-344

Mail info@poppen-gmbh.de



VORTEILE

- Robuste Konstruktion mit 60,3 mm Rohrsystem und 2 mm Wandstärke
- Doppelschiebetüren
- Türbreite 300 cm; Durchfahrts-/Firsthöhe: 220 cm / 330 cm
- Beliebig verlängerbar in 2 m Schritten
- Hohlkammerplatte „longlife“ als robuste Verkleidung der Stirnseiten

MATERIAL

- Stahlrohre verzinkt
- Energiesparende Schlauchfolie „UV 4“, coextrudiert (3-schichtig), transparent, 4 Jahre UV-stabilisiert (alternativ auch mit Einfachfolie)

BESONDERHEITEN

- Variabel aufstellbare Lüftungsklappen im Giebel, aufstellbare Seitenlüftung über ganze Länge bei Einfachfolie
- Lüftungssegmente können in beliebiger Stückzahl entsprechend der Tunnellänge installiert werden. Wir empfehlen mindestens alle 15 m ein Segment.
- Schlauchfolienbahn von Binder zu Binder befestigt mit 2 Spannseilen. Bahnen einzeln austauschbar.
- Die Seitenlüftung ist technisch ausgereift und ein- oder beidseitig installierbar. Der Antrieb kann händisch mittels Kurbelgetriebe oder elektro-mechanisch mittels Elektromotor erfolgen.
- Die seitlichen Lüftungssegmenten können in beliebiger Stückzahl geordert werden und werden im Standard mit einer Handkurbel bedient.

